OC-WLK-CQ-07-A Wärmeleitpaste Erstellt am: 08.05.19 Überarbeitet am: 07.07.25

Gültig ab: 07.07.25





Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des **Unternehmens**

1.1 Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: QC-WLK-CQ-07 Part A

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Wärmeleitkleber, 2K-Wärmeleit-Compound

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant

Hersteller: Arctic Silver Inc. 9826 West Legacy Ave. Visalia, CA 93291 USA 001-559-740-0912

Lieferant:

Quick-Ohm Küpper & Co. GmbH Cronenfelder Str. 75

D - 42349 Wuppertal

0202/40430

kontakt@quick-ohm.de www.quick-ohm.de

1.4 Notrufnummer

030/30686700, 24h; Giftnotruf der Charité Berlin

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Verursacht Hautreizungen H315 Kann allergische Hautreaktionen verursachen H317 Verursacht schwere Augenreizung H319 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung H411

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramm:

GHS07

GHS09

Signalwort: Achtung

Seite: 1 / 11

Quick-Ohm Küpper & Co. GmbH

Wärmeleitpaste QC-WLK-CQ-07-A Erstellt am: 08.05.19

 Überarbeitet am :
 07.07.25

 Gültig ab:
 07.07.25





Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung enthält:

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P264 Nach Gebrauch verschmutzte Oberflächen, Arbeitsmittel und Hände gründlich

waschen.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P321 Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett)
P501 Restentleerte und gereinigte Behälter sind der Wiederverwendung zuführen. Nicht

ordnungsgemäß entleerte Gebinde und Farbreste sind gemäß regionaler Vorschriften

zu entsorgen

Weitere Kennzeichnungselemente

EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine bekannt

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

N/A

3.2 Gemische

Gemisch der u.a. Stoffe und ungiftiger Zusätze

| Stoffname | CAS-Nr. | INDEX Nr. | EG-Nr. | Konzentration | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 [CLP] | SCL und/oder M-Faktor |
|--|------------|-----------|-----------|---------------|--|-----------------------------|
| Bisphenol-A- Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700 | 25068-38-6 | | 500-033-5 | 35-45% | H315, H317, H319, H411 | |

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

Allgemeine Informationen

Vergiftungssymptome können erst nach mehreren Stunden auftreten, eine medizinische Überwachung für 48 Stunden nach dem Zwischenfall wird empfohlen.

Seite: 2 / 11

OC-WLK-CQ-07-A Wärmeleitpaste Erstellt am: 08.05.19 Überarbeitet am: 07.07.25

Gültig ab: 07.07.25





Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Kann zu Kopfschmerz, Übelkeit und Schwindel führen. Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung entfernen, Haut gründlich mit Seife waschen. Bei anhaltender Irritation ärztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt

Geöffnetes Auge mind. 15 Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Erzeugt Irritationen und kann irreversible Schäden erzeugen. Umgehend ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen. Umgehend ärztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine relevanten Informationen verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine relevanten Informationen verfügbar

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen

Ungeeignet:

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine relevanten Informationen verfügbar

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Vollschutzanzug tragen.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht erforderlich

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit Flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen, Entsorgung des aufgenommenen Materials gemäß den Vorgaben des Herstellers, für ausreichende Belüftung sorgen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

Seite: 3 / 11

OC-WLK-CQ-07-A Wärmeleitpaste Erstellt am: 08.05.19 Überarbeitet am: 07.07.25

Gültig ab: 07.07.25





Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Arbeitsplatz gut belüften. Schutzbrille und Gummi- oder andere beständige Handschuhe tragen. Einatmen von Dämpfen vermeiden. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch wieder verschießen.

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

Behälter dicht geschlossen halten.

Allgemeine Hygienemaßnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Angaben zu den Lagerbedingungen

An einem trockenen Ort aufbewahren

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht erforderlich Lagerklasse: keine

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar Branchen- und sektorspezifische Leitlinien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

Seite: 4 / 11

OC-WLK-CQ-07-A Wärmeleitpaste Erstellt am: 08.05.19 Überarbeitet am: 07.07.25

Gültig ab: 07.07.25





Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Das Produkt enthält keine relevanten Materialien.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nicht erforderlich

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung chemischer Stoffe sollte befolgt werden

Augen- / Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

Hautschutz

Handschuhe

Gummi oder andere chemische beständige Handschuhe erforderlich

Anderer Hautschutz

Nicht erforderlich

Atemschutz

Nicht erforderlich

Hitze- / Kälteschutz

Nicht erforderlich

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht erforderlich

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Aggregatzustand: viskos - Farbe : Silber

Geruch: A: Leichter Epoxy Geruch

Geruchsschwelle: nicht bestimmt pH-Wert: nicht bestimmt Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt Siedebeginn und Siedebereich: >999 °C >204 °C Flammpunkt: Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht bestimmt obere/untere Entzündbarkeits- oder nicht bestimmt

Explosionsgrenzen:

Seite: 5 / 11

 Wärmeleitpaste
 QC-WLK-CQ-07-A

 Erstellt am:
 08.05.19

 Überarbeitet am:
 07.07.25

 Gültig ab:
 07.07.25



Version: 7/25 Ersetzt Version: 5/25

Dampfdruck: <0,15mmHg @ 20°C
Dampfdichte: Schwerer als Luft
relative Dichte: 2,28 g/cm³
Löslichkeit(en): nicht löslich
Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt

n-Octanol/Wasser:

Selbstentzündungstemperatur: Produkt ist nicht selbstentzündend

Zersetzungstemperatur : nicht bestimmt Viskosität : nicht bestimmt

explosive Eigenschaften : keine

oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.

10.2 Chemische Stabilität

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Flammen und Zündquellen

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte

10.6 Kohlenmonoxid

Kohlendioxid

Ammonium

Aldehyd

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität

keine

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Reizt Haut und Schleimhäute

schwere Augenschädigung/-reizung

stark reizend mit Gefahr von bleibenden Schäden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

Seite: 6 / 11

Wärmeleitpaste QC-WLK-CQ-07-A Erstellt am: 08.05.19 Überarbeitet am: 07.07.25

 Überarbeitet am :
 07.07.25

 Gültig ab:
 07.07.25





Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen

spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege

auch: Informationen über Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Keine Daten verfügbar

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Informationen verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Keine Informationen verfügbar

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Informationen verfügbar

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

12.8 Zusätzliche ökotoxikologische Informationen

Zusätzliche Angaben

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Behandlung verunreinigter Verpackungen

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

Seite: 7 / 11

Wärmeleitpaste QC-WLK-CQ-07-A Erstellt am: 08.05.19 Überarbeitet am: 07.07.25

 Überarbeitet am :
 07.07.25

 Gültig ab:
 07.07.25





Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Sollte nicht in das Abwasser gelangen

einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

3082

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Umweltgefährdender Stoff, Flüssig, N.A.G.

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR

Umweltgefährdender Stoff, Flüssig, N.A.G.

14.3 Transportgefahrenklassen

9 (verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände) (umweltgefährdend)

14.4 Verpackungsgruppe

III (Stoff mit geringer Gefahr)

14.5 Umweltgefahren

Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: ⊠ ja / ☐ nein

Marine Pollutant: ⊠ ja / ☐ nein

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Fracht wird nicht als Massengut befördert

14.8 Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)

| UN-Nummer | 3082 | | | |
|--|---|--|--|--|
| Offizielle Benennung für die Beförderung | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G | | | |
| Vermerke im Beförderungspapier | UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G., (Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze), 9, III, (-) | | | |
| Klasse | 9 | | | |
| Klassifizierungscode | M7 | | | |
| Verpackungsgruppe | III | | | |
| Gefahrzettel | 9 + "Fisch und Baum" | | | |
| | | | | |
| Umweltgefahren | ja (gewässergefährdend) | | | |
| Sondervorschriften (SV) | 274, 335, 375, 601 | | | |
| Freigestellte Mengen (EQ) | E1 | | | |

Seite: 8 / 11

Wärmeleitpaste QC-WLK-CQ-07-A Erstellt am: QC-WLK-CQ-07-A

 Erstellt am:
 08.05.19

 Überarbeitet am:
 07.07.25

 Gültig ab:
 07.07.25



Version: 7/25 **Ersetzt Version:** 5/25

| Begrenzte Mengen (LQ) | 5 kg |
|-------------------------------------|------|
| Beförderungskategorie (BK) | 3 |
| Tunnelbeschränkungscode (TBC) | - |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr | 90 |

• Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)

| UN-Nummer | 3082 |
|--|--|
| Offizielle Benennung für die Beförderung | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G |
| Vermerke im Beförderungspapier | UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G., |
| | (Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze), 9, III, (-) |
| Klasse | 9 |
| Meeresschadstoff | Ja (gewässergefährdend) |
| Verpackungsgruppe | III |
| Gefahrzettel | 9 + "Fisch und Baum" |
| | |



| Umweltgefahren | ja (gewässergefährdend) | |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Sondervorschriften (SV) | 274, 335, 966, 967, 969 | |
| Freigestellte Mengen (EQ) | E1 | |
| Begrenzte Mengen (LQ) | 5 kg | |
| EMS | F-A, S-F | |
| Staukategorie | Α | |

• Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

| UN-Nummer | 3082 | | |
|--|--|--|--|
| Offizielle Benennung für die Beförderung | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G | | |
| Vermerke im Beförderungspapier | UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G., | | |
| | (Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze), 9, III, (-) | | |
| Klasse | 9 | | |
| Klassifizierungscode | M7 | | |
| Verpackungsgruppe | III | | |
| Gefahrzettel | 9 + "Fisch und Baum" | | |
| | | | |



| Umweltgefahren | | ja (gewässergefährdend) | | | |
|--------------------------|----|----------------------------|--|--|--|
| Sondervorschriften (SV) | | A97, A158, A179, A197, 274 | | | |
| Freigestellte Mengen (EC | 2) | E1 | | | |
| Begrenzte Mengen (LQ) | | 30 kg | | | |

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften z.B.

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):

Seite: 9 / 11

Wärmeleitpaste QC-WLK-CQ-07-A Erstellt am: 08.05.19 Überarbeitet am: 07.07.25

Gültig ab: 07.07.25





Nicht gelistet.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien):

Nicht gelistet

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):

Beschränkungen gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Nicht gelistet

Nationale Vorschriften z.B.

Wassergefährdungsklasse

2 (wassergefährdend)

Lösemittelverordnung (31. BImSchV)

Nicht anwendbar

Störfallverordnung (12. BImSchV)

Nicht anwendbar

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Nicht anwendbar

Weitere relevante Vorschriften

Keine bekannt

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Änderungen gegenüber den letzten Versionen

07/25 Ergänzung der Endokrinologischen Eigenschaften, Aktualisierung der H- und P-Klassen.

05/25 Anpassung an die aktuelle EG Verordnung

Aufteilung von einem gemeinsamen Dokument 190508_MSDS_QC-WLK-CQ-07 in 05/20

190508_MSDS_QC-WLK-CQ-07-A und 190508_MSDS_QC-WLK-CQ-07-B für Teil A und B des

2K-Klebers

Abkürzungen

Seite: 10 / 11

Wärmeleitpaste QC-WLK-CQ-07-A Erstellt am: 08.05.19 Überarbeitet am: 07.07.25

 Überarbeitet am :
 07.07.25

 Gültig ab:
 07.07.25

 Version:
 7/25





| AND | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de |
|-----|--|
| | |

navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung

gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße)

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem

Schlüssel, der CAS (Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

(Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverändernd oder

fortpflanzungsgefährdend)

DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung)

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europäisches Verzeichnis der

auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen

Stoffe)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung

gefährlicher Güter mit Seeschiffen)

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland

MARPOL Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von

"Marine Pollutant")

LP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung,

Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses

(Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)

SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, Suva

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Literaturangaben und Datenquellen

Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden

Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird

Weitere Informationen Haftungsausschluss:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Seite: 11 / 11

Quick-Ohm Küpper & Co. GmbH